










Komponenter til at afspærre sug:


- Drejespjæld
- Klapventiler
- Skydespjæld
- Kunststofindstik

(Alle A- og B-mål er udvendige mål)

Billede	Produkt	Lavtryk	Mellemtryk	Højtryk	Gas/støv	Spåner	Tegning	A	B	Varenr.
	Drejespjæld type DS	X	X		X			ø80	100	06 004 000
								ø100	100	06 005 000
								ø125	125	06 006 000
								ø150	125	06 009 000
								ø160	125	06 007 000
	Drejespjæld med montagebøjle for spjældmotor type DSMG	X	X		X			ø80		08 715 000
								ø100		08 715 200
								ø125		08 715 400
								ø160		08 715 600
								ø200		08 715 800
	Drejespjæld med nippeltilslutning, m/monteret HMO24-motor	X	X		X			ø80		08 715 050
								ø100		08 715 250
								ø125		08 715 450
								ø160		08 715 650
								ø200		08 715 850
	Hurtiggående spjældmotor type HMO24-Gram	Spjældmotor type HMO24 Gram (max. ø200mm)								09 190 500
		Omformer T230-2, 230V/24V								09 192 100
	Klapventil, enkel, type KV	X	X	X	X	X		ø50		06 205 000
								ø63		06 206 000
								ø80		06 208 000
								ø100		06 209 000
								ø125		06 210 000
								ø150		06 211 000
								ø160		06 212 000

Rev. 02.21 Ret til ændringer forbeholdes

Billede	Produkt	Lavtryk	Mellemtryk	Højtryk	Gas/støv	Spåner	Tegning	A	B	Varenr.
	Klapventil, enkel, med bajonetkobling type KV-B	X	X	X	X	X		ø100		06 209 100
								ø125		06 210 100
								ø150		06 211 100
								ø160		06 212 100
	Klapventil, dobbel, type KV-Y	X	X	X	X	X		ø50	ø63	06 225 000
								ø63	ø76	06 226 000
								ø80	ø100	06 228 000
	Manuelt skydespjæld, stude med muffemål og 6mm spændebåndskant, type MADA	X	X		X	X		ø80		08 522 100
								ø100		08 522 600
								ø125		08 523 100
								ø160		08 523 600
	Trykluftstyret skydespjæld, 24V DC-spole, stude med muffemål og 6mm spændebåndskant, type AUDA	X	X		X	X		ø80		08 530 100
								ø100		08 531 100
								ø125		08 532 100
								ø160		08 533 100
								ø200		08 534 100
	Tillæg for skydespjæld type AUDA med 24V AC-spole									08 538 000
	Tillæg for skydespjæld type AUDA med 230V AC-spole									08 538 100
	Løs spole 24V DC til skydespjæld type AUDA eller højtryksskydespjæld type AUDA-HRK									08 539 050
	Løs spole 24V AC til skydespjæld type AUDA eller højtryksskydespjæld type AUDA-HRK									08 539 075
	Løs spole 230V AC til skydespjæld type AUDA eller højtryksskydespjæld type AUDA-HRK									08 539 100
	Tillæg for micro-switch til skydespjæld type AUDA eller MADA samt højtryksskydespjæld type AUDA-HRK eller MADA-HRK									08 539 500
	Løs micro-switch for AUDA, AUDA-HRK, MADA og MADA-HRK									08 539 550
	Kunststof-indstik type KI	X	X	X				ø50		06 652 000
								ø63		06 653 000
								ø76		06 656 000
								ø80		06 654 000
								ø100		06 655 000

Billede	Produkt	Beskrivelse	Lavtryk	Mellemtryk	Højtryk	Tillægsnr.
	Micro-switch med beslag (krum)	For enkelt og dobbelt klapventil type KV, KV-Y og KV-B (Forbrug: 1 micro-switch pr. ventil) For automatisk start/stop af anlæg eller anden signalaftastning.				09 208 000