





Ventilationsschläuche für

- Schweißrauch-Absaugung
- Staubsaugen
- Abgas-Absaugung
- Späne-Absaugung
- Heißluft-Absaugung



Farbe: grau metallic




Schlauch


S1

Standardlänge: 10m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[\varnothing]	Bestell-Nr.
Flexibler Schlauch mit großer Verschleißfestigkeit, aus mehreren Schichten aufgebaut, bestehend aus Copolymer, Aluminium und Polyester. Geeignet zum Transport von Absaugluft ohne Verschleißpartikeln, z.B. Schweißrauch in Verbindung mit Punktabsaugarmen	230	2000	$\varnothing 65\text{mm}$	08 801 000
	210	2000	$\varnothing 82\text{mm}$	08 802 000
	200	2000	$\varnothing 102\text{mm}$	08 803 000
	220	2000	$\varnothing 127\text{mm}$	08 804 000
	260	2000	$\varnothing 152\text{mm}$	08 810 000
	370	2000	$\varnothing 160\text{mm}$	08 805 000
	440	1800	$\varnothing 203\text{mm}$	08 806 000
	590	1200	$\varnothing 254\text{mm}$	08 807 000
	690	1200	$\varnothing 315\text{mm}$	08 808 000
	880	1000	$\varnothing 406\text{mm}$	08 809 000



Farbe: grau





Schlauch


S1A

Standardlänge: 10m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[\varnothing]	Bestell-Nr.
Schwer entzündbarer Schlauch, der für alle Formen von Ventilation benutzt werden kann, hierunter Staubsaugen, leichte Späne, Rauch und Gase. Schlauch aus PVC mit Stahlspirale hergestellt.	550	8000	$\varnothing 100\text{mm}$	08 730 000
	600	6000	$\varnothing 125\text{mm}$	08 731 000
	800	5000	$\varnothing 160\text{mm}$	08 732 000
	1078	3000	$\varnothing 200\text{mm}$	08 733 000



Farbe: blau




Schlauch


S2A

Standardlänge: 30m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Extrudierter Schlauch aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA) aufgebaut. Aus- sen und innen gewellt. Selbsttragend hergestellt, um Spirale über- flüßig zu machen, um ganzen lichten Durchmesser zu erreichen.	210	50000	ø25mm	08 821 000
	275	50000	ø32mm	08 823 000
	320	50000	ø38mm	08 825 000
Hochvakuum-Schlauch für Schweißrauch, Löt Rauch und Schleif- staub.	380	50000	ø45mm	08 827 000
	440	50000	ø51mm	08 828 000



Farbe: schwarz




Schlauch


S2A-A

Standardlänge: 30m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Geschmeidiger, elektrisch leitender Staubsaugerschlauch, der geeignet ist, wo es ein Risiko für Staubexplosion herrscht. Elektrischer Widerstand: 1.000.000 Ohm Gemäß ATEX 2014/34/EU (für Zone 22 (3D), 1 (2G) und 2 (3G))	240	50000	ø32mm	08 823 550
	310	50000	ø38mm	08 825 550
Für Handwerkzeug und Industrie-Staubsauger geeignet.	440	50000	ø51mm	08 828 550



Farbe: schwarz




Slange


S2B

Standardlänge: 15m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Sandwich-aufgebauter Schlauch mit Einlage von Garnen, die gute Zugfestigkeit und Flexibilität ergibt. Fast glatt innen, aussen gewellt. Aus 2 PVC-Schichten und mit Stahlschleife.	367	91800	ø38mm	08 836 000
	487	87700	ø51mm	08 839 000
Absaugung von kalter Luft, Rauchgasen, Staub und leichteren Partikeln. Geeignet für Industrie-Staubsaugen.	608	87600	ø63mm	08 817 000



Farbe: schwarz




Schlauch **S3B**


Schlauch für Abgase mit Max. Temperatur 200°C, wo 50% Kühlluft zugeführt wird.
Max. konstante Temperatur für Schlauch: 120°C

Standardlänge: 10m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Flexibler wärmebeständiger thermoplastischer Schlauch mit Nylon-Spirale. Ist teilweise überfahrbar und deshalb besonders für Abgas-Absaugung geeignet.	480	24000	ø76mm	08 878 000
	640	18000	ø102mm	08 879 000
	780	12000	ø125mm	08 880 000
Geeignet für Abgase, heiße und ölhaltige Luft. Geeignet für Schlauchroller.	930	5000	ø152mm	08 881 000



Farbe: schwarz




Schlauch **S3C**


Standardlänge: 10m*

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Flexibler wärmebeständiger gummi-imprägnierter Schlauch mit auswendiger Nylon-ausgekleideter Gummi-Spirale. Ist überfahrbar und leicht und deshalb besonders für Abgas-Absaugung geeignet.	600	25000	ø76mm	08 720 000
	850	20000	ø102mm	08 721 000
	1040	15000	ø125mm	08 722 000
Geeignet für Abgase, heiße und ölhaltige Luft. Geeignet für Schlauchaufröller und Boden Anwendung.	1240	10000	ø152mm	08 723 000

* Kann zusammen geschraubt werden



Farbe: transparent




Schlauch **S4**


Standardlänge: 10m*

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Hochflexibler, ungiftiger Polyurethanschlauch aus einem einwandigen Polyurethanmantel mit einer eingegossenen kupfergefärbten Federstahlschleife hergestellt.	300	15000	ø65mm	08 858 000
	360	10000	ø80mm	08 860 000
	500	9000	ø102mm	08 861 000
Hochtemperaturschlauch geeignet für Absaugung von Schweißrauch mit Funken, Schleifstaub mit Funken und Absaugung vom Laser und von Abgasen.	625	8000	ø127mm	08 862 000
	800	6000	ø160mm	08 863 000
	920	5000	ø200mm	08 864 000
Genehmigt als schwerentflammbar gemäß 4102-B1.	1150	4000	ø250mm	08 865 000

* Dicke: 0,5mm



Farbe: Transparent




Schlauch

S4A


Standardlänge: 10m*

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Transparente Polyester-Polyethan. Eingeschweißte kupfergefärbte Federstahlspirale.	850	52500	ø65mm	08 740 000
Flexibler Absaugschlauch für Späneabsaugung, industrielle Absaugung und Materialtransport. Der Schlauch ist sehr verschleiß- und reißfest. Ist beständig gegenüber Öl und Benzin und ist ungiftig; deshalb auch für Nahrungsmittel geeignet. Geeignet zur Anwendung für deckenniederhängenden Ventile.	1090	45000	ø80mm	08 741 000
	1360	40000	ø102mm	08 742 000

* Dicke: 1,4mm



Farbe: grau mit schwarzer Spirale




Schlauch


S6

Standardlänge: 5/10m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Sonderbekleidetes Hochtemperaturgewebe mit galvanisierter Stahlspirale mit Verschleiß-Schutz in roter Kunststoff.	600	22500	ø76mm	08 780 000
	790	12000	ø100mm	08 781 000
Abgasschlauch für z.B. Abgas-Schlauchaufroller.	950	8500	ø125mm	08 782 000
	1470	5000	ø150mm	08 783 000



Farbe: silber/grau




Schlauch

S8


Standardlänge: 3/6m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.*
Teilweise flexibler Schlauch aus 2-schichtigem wärmebeständigem Gewebe mit auswendiger Federspirale.	3m			
	1250	15000	ø102mm	08 760 000
	1587	10000	ø127mm	08 761 000
Hochtemperaturschlauch geeignet zur Absaugung von Abgasen. Geeignet zur Anwendung an den ersten Metern nach Abgas-Absaugung.	1900	6000	ø152mm	08 762 000
	6m			
	1250	15000	ø102mm	08 765 000
Genehmigt als schwerentflammbar gemäß 4102-B1.	1587	10000	ø127mm	08 766 000
	1900	6000	ø152mm	08 767 000

* Kann leichten Rauch von Aussen-Schlauchseite bei den ersten Erwärmungen abgeben.




Farbe: Schwarz




Schlauch **S9-A**

Standardlänge: 10m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Antistatischer Absaug Schlauch für Anwendung in explosionsgefährlichen Bereichen in elektrisch leitfähigem Polyethylen und mit Spirale in Federstahldraht. Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10 ³ Ohm. Erfüllt Anforderungen gemäß ATEX-Direktive.	290	12000	ø80mm	08 790 000
	370	8000	ø100mm	08 791 000
	470	5500	ø125mm	08 792 000
	580	4500	ø160mm	08 793 000
	730	3500	ø200mm	08 794 000



Farbe: Schwarz



Schlauch **S10**

Standardlänge: 10m

Beschreibung	Gewicht [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Bestell-Nr.
Flexibler Schlauch mit hoher Verschleißfestigkeit aus Polyester-Gewebe hergestellt, das auf beiden Seiten mit PVC beschichtet ist. Geeignet zum Transport von Absaugluft ohne Verschleißpartikeln, z.B. Schweißrauch in Verbindung mit Punktabsaugarmen.	180	20000	ø65mm	08 815 050
	230	18000	ø82mm	08 815 100
	290	13000	ø102mm	08 815 150
	360	10000	ø127mm	08 815 200
	450	5000	ø162mm	08 815 300
	560	4000	ø202mm	08 815 350
	700	1000	ø252mm	08 815 400
	880	700	ø315mm	08 815 450
	1110	-	ø405mm	08 815 500

Bild	Produkt	Beschreibung	[ø]	Bestell-Nr.
	Schlauchschellen	9mm verzinkter Stahl	ø25 - ø40mm	08 901 000
			ø40 - ø60mm	08 902 000
			ø50 - ø70mm	08 903 000
	Easyclip	Band aus rostfreiem 17% Chrom-Stahl mit Sicherheitsschloß Bandbreite: 9mm	ø60 - ø90mm	08 904 000
			ø60 - ø135mm	08 905 000
			ø60 - ø170mm	08 907 000
			ø60 - ø215mm	08 907 500
			ø60 - ø325mm	08 908 000
			ø60 - ø660mm	08 909 000
	Schutzmanschette für Schlauchschellen		ø76mm	08 030 000
			ø100mm	08 031 000
			ø125mm	08 032 000
			ø152mm	08 033 000
			ø200mm	08 034 000