

GRAM ALARMGIVERE



For alle former for overvågning, herunder Gram systemvagt, leveres et bredt udvalg af alarmgivere for både visuel og akustisk alarmgivning.

Billede	Beskrivelse	Varenr.
	Signallampe med konstant lys Elegant advarselsslampe med konstant lys for både indvendig og udvendig montage. Leveres standard til Gram systemvagt type L (rød). Kan også leveres i gul og grøn udgave.	
	Konsol: Slagfast thermoplast (ABS), sort	
	Hætte: Transparent	
	El-pære: BA 15 d, 5W, 230V	
	Kapsling: IP 54	
	Signallampe med konstant lys - rød	09 400 100
	Signallampe med konstant lys - grøn	09 401 200
	Signallampe med konstant lys - gul	09 401 300
	El-pære for konstant lys	
	El-pære: BA 15 d, 5W, 230V	
	Højde: 35mm	
	Farve: Hvid	09 402 100
	LED-pære 360°-lys	
	Spænding: 240V AC/DC	
	Mål: 20x45mm	
	LED: 6 stk., BA 15 d	
	Farve: Hvid	09 402 500
	Signallampe med blitzlys Iøjnefaldende advarselsslampe med blitzlys for både indvendig og udvendig montage.	
	Konsol: Slagfast thermoplast (ABS), sort	
	Hætte: Transparent	
	Blitzfrekvens: Ca. 1Hz	
	Netfrekvens: 50Hz	
	Spænding: 230V	
	Strømforbrug: 140mA	
	Kapsling: IP 65	
	Signallampe med blitzlys - rød	09 403 000
	Signallampe med blitzlys - gul	09 403 100

GRAM ALARMGIVERE

Billede	Beskrivelse	Varenr.	
	Signallampe med ekstra kraftigt blitzlys Meget iøjnefaldende advarselsslampe med ekstra kraftigt blitz-lys for både indvendig og udvendig montage.		
	Konsol:		Slagfast thermoplast (ABS), grå
	Hætte:		Transparent
	Blitzfrekvens:		1 - 1,5Hz; 60 - 90 blitz pr. minut
	Netfrekvens:		50 - 60Hz
	Spænding:		230V
	Strømforbrug:		50mA
	Kapsling:		IP 54
	Signallampe med ekstra kraftigt blitzlys - rød		09 404 000
	Akustisk lyd giver Indkapslet elektronisk summer med konstant tone.		
	Indkapsling:		Slagfast thermoplast (ABS), grå
	Tonefrekvens:		Ca. 2400Hz
	Netfrekvens:		50 - 60Hz
	Spænding:		110 - 230V
	Strømforbrug:		20mA
	Kapsling:		IP 33
	Lydniveau:		90 dB(A)
09 405 000			
	Signallampe med akustisk lyd giver Advarselsslampe kombineret med summer. En meget lyd- og lysstærk løsning med mulighed for separat tilslutning af lys og lyd.		
	Konsol:		Slagfast thermoplast (ABS), grå
	Signaleffekt:		LED permanent
	Tonefrekvens:		Ca. 2300Hz
	Tonetype:		Kontinuerlig/puls
	Spænding:		230V
	Strømforbrug:		25mA
	Kapsling:		IP 65
	Lydniveau:		92 dB(A)
Signallampe med akustisk lyd giver - rød	09 406 200		

Udover ovenstående sortiment er det muligt at rekvirere specielle alarmgivere. Eksempelvis lamper med andre kulører, lamper med flere farver, kraftigere horn og sirener samt alarmgivere med sammensatte funktioner.