

GRAM SIGNALGERÄTE



Für alle Formen von Überwachung, auch Gram Systemwache, können wir ein breites Programm von Signalgeräten für sowohl optische als auch akustische Signalgebung liefern.

Bild	Beschreibung	Bestell-Nr.														
	Dauerleuchte Elegante Leuchte mit Dauerlicht für sowohl Innen- als auch Außenmontage. Wird Standard für Gram Systemwache Typ L (rot) geliefert. Auch in grün und gelb erhältlich.															
	<table border="1"> <tr> <td>Sockel:</td> <td>Schlagfester Thermoplast (ABS), schwarz</td> </tr> <tr> <td>Kalotte:</td> <td>Transparent</td> </tr> <tr> <td>Lampe:</td> <td>BA 15 d, 5W, 230V</td> </tr> <tr> <td>Schutzart:</td> <td>IP 54</td> </tr> </table>	Sockel:	Schlagfester Thermoplast (ABS), schwarz	Kalotte:	Transparent	Lampe:	BA 15 d, 5W, 230V	Schutzart:	IP 54							
	Sockel:	Schlagfester Thermoplast (ABS), schwarz														
	Kalotte:	Transparent														
	Lampe:	BA 15 d, 5W, 230V														
Schutzart:	IP 54															
Signalgerät mit konstantem Licht - rot	09 400 100															
Signalgerät mit konstantem Licht - grün	09 401 200															
Signalgerät mit konstantem Licht - gelb	09 401 300															
	Birne für Dauerleuchte															
	<table border="1"> <tr> <td>Lampe:</td> <td>BA 15 d, 5W, 230V</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>35mm</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td>Hvid</td> </tr> </table>	Lampe:	BA 15 d, 5W, 230V	Höhe:	35mm	Farbe:	Hvid	09 402 100								
	Lampe:	BA 15 d, 5W, 230V														
Höhe:	35mm															
Farbe:	Hvid															
	LED-Birne 360° Rundumleuchte															
	<table border="1"> <tr> <td>Spannung:</td> <td>240V AC/DC</td> </tr> <tr> <td>Maß:</td> <td>20x45mm</td> </tr> <tr> <td>LED:</td> <td>6 Stck., BA 15 d</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td>Weiß</td> </tr> </table>	Spannung:	240V AC/DC	Maß:	20x45mm	LED:	6 Stck., BA 15 d	Farbe:	Weiß	09 402 500						
	Spannung:	240V AC/DC														
	Maß:	20x45mm														
LED:	6 Stck., BA 15 d															
Farbe:	Weiß															
	Blitzleuchte Auffällige Leuchte mit Blitzlicht für sowohl Innen- als auch Außenmontage.															
	<table border="1"> <tr> <td>Sockel:</td> <td>Schlagfester Thermoplast (ABS), schwarz</td> </tr> <tr> <td>Kalotte:</td> <td>Transparent</td> </tr> <tr> <td>Blitzfrequenz:</td> <td>Etwa 1Hz</td> </tr> <tr> <td>Netzfrequenz:</td> <td>50Hz</td> </tr> <tr> <td>Spannung:</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Stromaufnahme:</td> <td>140mA</td> </tr> <tr> <td>Schutzart:</td> <td>IP 65</td> </tr> </table>	Sockel:	Schlagfester Thermoplast (ABS), schwarz	Kalotte:	Transparent	Blitzfrequenz:	Etwa 1Hz	Netzfrequenz:	50Hz	Spannung:	230V	Stromaufnahme:	140mA	Schutzart:	IP 65	
	Sockel:	Schlagfester Thermoplast (ABS), schwarz														
	Kalotte:	Transparent														
	Blitzfrequenz:	Etwa 1Hz														
	Netzfrequenz:	50Hz														
	Spannung:	230V														
	Stromaufnahme:	140mA														
Schutzart:	IP 65															
Signalgerät mit Blitzleuchte - rot	09 403 000															
Signalgerät mit Blitzleuchte - gelb	09 403 100															

Rev. 12.16 Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

GRAM SIGNALGERÄTE

Bild	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Leuchte mit hoher Blitzleistung Sehr auffällige Leuchte mit besonders hoher Blitzleistung für sowohl Innen- als auch Außenmontage.	09 404 000
	Sockel: Schlagfester Thermoplast (ABS), grau	
	Kalotte: Transparent	
	Blitzfrequenz: 1 - 1,5Hz; 60 - 90 Blitze pro Minute	
	Netzfrequenz: 50 - 60Hz	
	Spannung: 230V	
	Stromaufnahme: 50mA	
	Schutzart: IP 54	
	Signal mit besonders hoher Blitzleistung - rot	
	Akustischer Tongeber Einkapselter elektronischer Summer mit Dauerton.	09 405 000
	Gehäuse: Schlagfester Thermoplast (ABS), grau	
	Tonfrequenz: Etwa 2400Hz	
	Netzfrequenz: 50 - 60Hz	
	Spannung: 110 - 230V	
	Stromaufnahme: 20mA	
	Schutzart: IP 33	
	Lautstärke: 90 dB(A)	
	Leuchte mit akustischer Tongeber Signalleuchte kombiniert mit Summer. Eine sehr laute und lichtstarke Lösung mit Möglichkeit für separaten Anschluß von Licht und Ton.	09 406 200
	Sockel: Schlagfester Thermoplast (ABS), grau	
	Signalbild: LED-Dauerlicht	
	Tonfrequenz: Etwa 2300Hz	
	Tonart: Dauer/Puls	
	Spannung: 230V	
	Stromaufnahme: 25mA	
	Schutzart: IP 65	
	Lautstärke: 92 dB(A)	
Signalleuchte mit akustischer Tongeber - rot		

Außer dem obengenannten Sortiment ist es auch möglich, Sonder-Signalgeräte zu requirieren. Beispielsweise Leuchten mit anderen Farben, Leuchten mit mehreren Farben, kräftigere Hupen und Sirenen sowie Signalgeräten mit kombinierten Funktionen.